

ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด สัมผัสใหม่แห่งขุมพลังที่เหนือกว่า

BITURBO มาตรฐานใหม่แห่งประสิทธิภาพ
น้ำหนักเบา กว่า ประสิทธิภาพเต็มพิกัด



GBH 18V-45



GBH 18V-36



GBH 18V-34



GSB 18V-150C



GSR 18V-150C



GWS 18 V-15 SC
100 mm

รหัสสินค้า Solo: 0611913080

Baretool 3611J13080

Solo: 0611915082

3611J15080

Solo: 0611914082

3611J14080

Solo: 06019J51L0

3601JJ5180

Solo: 06019J50L0

3601JJ5080

Solo: 06019H61B2

3601JH61B0

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ประสิทธิภาพสูง
เอกสิทธิ์ใหม่
จากมือช



BITURBO
BRUSHLESS

แบตเตอรี่ที่
ทรงพลังที่สุด



ประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าเครื่องมือมีสาย 1,800 วัตต์

- ▶ **ขุมพลังเต็มพิกัด:** แบตเตอรี่ ProCORE 18V ให้พลังเทียบเท่าเครื่องมือแบบมีสาย 1,800 วัตต์ แบตเตอรี่ ProCORE 18V ให้พลังเทียบเท่าแบตเตอรี่ของเครื่องมือไร้สายทั่วไป 2 ก้อน

- ▶ **ใช้งานได้กนัดมือ:** เครื่องมือเทคโนโลยีBITURBO มีน้ำหนักเบา กระทัดรัด และถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

- ▶ **การควบคุมที่เหนือกว่า:** เทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยให้คุณทำงานได้ปลอดภัยกว่า เร็วกว่า และจบงานได้อย่างมืออาชีพ

- ▶ **ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทุกรุ่น:** สามารถใช้กับแบตเตอรี่ 18V และที่ชาร์จได้ทุกรุ่น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับแบตเตอรี่ ProCORE 18V 8.0 หรือ 12.0 Ah

BITURBO

BRUSHLESS



						
GWS 18 V-15 SC 125 mm	GDS 18V-1050	GKT 18V-52 GC	GKS 18V-68 GC	GCM 18V-216	GCM 18V-305 GDC	GTS 18V-216
Solo: 06019J85L1 3601JJ8580	Solo: 06019J85L1 3601JJ8580	Solo: 06016B4000 1607000DD9	Solo: 06016B5180 1600A0219S	Solo: 0601B410K0 3601M410K0	Solo: 0601B430K0 3601M430K0	Solo: 0601B440K0 3601M440K0

ทำไมต้อง BITURBO

GWS 18V-15 C

แข็งแกร่งกว่า
เครื่องเจียรที่เคยมีมาถึง 50%

ตัดได้มากกว่า
สามารถตัดเหล็กเส้นได้ถึง 255 เส้น
ด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว



เหนือกว่าเครื่องมือมีสาย
ด้วยความเร็วในการเจียร
ที่มากกว่า

GBH 18V-45

ประสิทธิภาพเทียบเท่า
เครื่องมือมีสาย
ด้วยแรงกระแทกถึง 12.5 จูล



เบาที่สุด
ในเครื่องมือชนิดเดียวกัน

เจาะได้ลึกที่สุด
ในเครื่องมือชนิดเดียวกัน
เจาะได้ลึกถึง 4.27 เมตร
ในการชาร์จครั้งเดียว

เครื่องมือไร้สายระบบ BITURBO

GSR 18V-150 C (ส่วนไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019J50L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ5080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-550 / 0-2,200 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	: 84/100/150 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้	: 16/150 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.
น้ำหนัก	: 2.1 กก.

GSB 18V-150 C (ส่วนกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019J51L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ5080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-550 / 0-2,200 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	: 84/100/150 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 16/150/20 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.
น้ำหนัก	: 2.2 กก.

GDS 18V-1050 (ประแจกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019J85L1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ8580
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ (สูงสุด)	: 1,750 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 1,050 นิวตันเมตร
อัตรากระแทก (สูงสุด)	: 2,600 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: M10 - M 24
น้ำหนัก	: 2.9 กก.

GWS 18V-15 SC (เครื่องเจียรไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า (100 มม.): 06019H61B2



ข้อมูลเทคนิค	Baretool (100 มม.): 3601JH61B0
Baretool (125 มม.): 3601JH6102	
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 3,400-9,800 รอบ/นาที
แกนล้อใบ	: 100 มม./125 มม.
น้ำหนัก	: 2.3 กก.

เครื่องมือไร้สายระบบ BITURBO

GBH 18V-34 CF (ส่วนโรดาร์ไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0611914082



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J14080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-500 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-2,900 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 5.8 จูล
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 13/40/32 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus
น้ำหนัก	: 4.9 กก.

GBH 18V-36 (ส่วนโรดาร์ไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0611915082



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ5080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-500 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-2,900 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 7 จูล
เจาะปูน	: 35 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Max
น้ำหนัก	: 5.1 กก.

GBH 18V-45 (ส่วนโรดาร์ไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0611913080



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J13080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-305 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-2,760 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 12.5 จูล
เจาะปูน	: 45 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Max
น้ำหนัก	: 8 กก.

GKT 18V-52 GC (เลื่อยวงเดือนไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016B4000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000DD9
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 2,800 — 5,500 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 140 มม.
น้ำหนัก	: 4.1 กก.

เครื่องมือไร้สายระบบ BITURBO

GKS 18V-68 GC (เลื่อยวงเดือนไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016B5180



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A0219S
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 5,000 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 190 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 68 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 49.5 มม.
น้ำหนัก	: 4 กก.

GCM 18V-216 (แท่นตัดวงศา)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601B410K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M410K0
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 4,600 รอบ/นาที
ระยะตัดที่ 0°	: 70 x 270 มม.
ระยะตัดที่ 45° (ระนาบ)	: 70 x 190 มม.
ระยะตัดที่ 45° (เอียง)	: 45 x 270 มม.
ขนาดใบเลื่อย	: 216 มม.
น้ำหนัก	: 14.7 กก.

GCM 18V-305 GDC (แท่นตัดวงศา)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601B430K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M410K0
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 4,600 รอบ/นาที
ระยะตัดที่ 0°	: 104 x 341 มม.
ระยะตัดที่ 45° (ระนาบ)	: 104 x 240 มม.
ระยะตัดที่ 45° (เอียง)	: 40 x 341 มม.
ขนาดใบเลื่อย	: 305 มม.
น้ำหนัก	: 26.9 กก.

GTS 18V-216 (โต๊ะเลื่อย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601B440K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M440K0
แบตเตอรี่	: 18V
ขนาดโต๊ะ	: 658 x 332 มม.
ความเร็วรอบ	: 4,000 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 254 มม.
ตั้งค่าความเอียง	: 0-45°
น้ำหนัก	: 20.2 กก.



BITURBO
BRUSHLESS

Bosch Go 2 (ไขควงไร้สาย)

ชุดชุด 33 ชิ้น : 06019H2181
Solo : 06019H21L1
Baretool : 3601JH2100

เบามแรง ทำงานคล่องมือ

ออกแบบตามสรีระการใช้งาน

ด้ามจับยางถนัดมือ
สะดวกต่อการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ

ติดตั้งสายล๊อคกันหาย

สามารถล๊อคกับสายเคเบิลล๊อคกับชั้นเพื่อกันหายได้

ใช้เป็นไขควงมือหรือขันไฟฟ้าได้

ด้วยแวนล๊อคที่แข็งแรงทนทาน

โหมดเปิดใช้งาน 2 ระบบ : Push or Press

อิสระในการใช้งานด้วยระบบง่ายๆ Push or Press
เครื่องเริ่มทำงานเมื่อกดเครื่อง หรือ กดปุ่มเปิด

ระบบคลัชแบบมือหมุน

สามารถปรับแรงบิดได้ 5 ระดับ
เพื่องานชิ้นที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

เบรคอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยระบบเบรคอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องจะหยุดการทำงานทันที
เมื่อถึงค่าแรงบิดที่กำหนด



Bosch GO

กำลังไฟ

หน่วย

ข้อมูลเทคนิค

แบตเตอรี่

Ah

1.5

แรงบิด (Hard / Soft joint)

Nm

5 / 2.5

ความเร็วรอบ

rpm

360

เบรคอิเล็กทรอนิกส์

-

มี

ระบบหยุดอัจฉริยะ

-

มี

หัวจับดอก

-

1/4" Inter HEX

12 โวลท์

GSB 120 Li (ส่วนกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G81K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JG8180

แบตเตอรี่ / โหมด : 12V / 2.0 Ah

ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) : 0-400/1,500 รอบ/นาที

อัตรากระแทก : 18750 ครั้ง/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 14/30 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน : 6/19/8 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 10 มม.

GSB 12 V-30 (ส่วนกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G91K0

Solo *เครื่องเปล่า : 06019G9102



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JG9180

แบตเตอรี่ / โหมด : 12V / 2.0 Ah

ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) : 0-420/1,600 รอบ/นาที

อัตรากระแทก : 24000 ครั้ง/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 18/30 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน : 8/20/8 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 10 มม.

GSR 120 Li (ส่วนไขควงไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G80K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JG8080

แบตเตอรี่ / โหมด : 12V / 2.0 Ah

ความเร็วรอบ : 0-400/1,500 รอบ/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 13/30 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้ : 8/20 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 10 มม.

GSR 12 V-15 FC (ส่วนไขควงเปลี่ยนหัว)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019F60K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JD40L1

แบตเตอรี่ / โหมด : 12V / 2.0 Ah

ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) : 0-400/1,300 รอบ/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 15/30 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้ : 10/30 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม)

ปรับแรงบิด : 20+ 1

12 โวลท์

GSR 12 V-30 (ส่วนไขควงไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G90K0

Solo *เครื่องเปล่า : 06019G9002



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JG9080

แบตเตอรี่ / โหมด : 12V / 2.0 Ah

ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) : 0-420/1,600 รอบ/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 18/30 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้ : 8/20 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 10 มม.

GSR 12 V-35 FC (ส่วนไขควงไร้สาย)

Solo *เครื่องเปล่า : 06019H3003



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 1607000Z40

แบตเตอรี่ : 12V

ความเร็วรอบ : 0-460/1,750 รอบ/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 20/35 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้ : 10/32 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 10 มม.

GSR 12 V-35 HX (ส่วนไขควงไร้สาย)

Solo *เครื่องเปล่า : 06019J9180



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JJ9180

แบตเตอรี่ : 12V

ความเร็วรอบ : 0-460/1,750 รอบ/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 20/35 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้ : 10/32 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 10 มม.

GDR 120 Li (ไขควงกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019F00K6



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JF00L0

แบตเตอรี่ / โหมด : 12V / 2.0 Ah

ความเร็วรอบ : 0-1,300 รอบ/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : -/160 นิวตันเมตร

อัตรากระแทก : 0-4,350 ครั้ง/นาที

ขนาดหัวจับดอก : 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม)

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดตัดจิ๊กซอ

เครื่องมือวัดน้ำแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

12 โวลท์

GSA 12V- Li (เลื่อยชักไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 060164L9B1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601F4L9L1
แบตเตอรี่	: 12V
อัตราชัก	: 0-3,000 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 14.5 มม.
ตัดไม้/เหล็ก	: 65/50 มม.

GOP 12V-28 (เครื่องถอนกิ่งประสงค์)

Solo* เครื่องเปล่า : 06018580L3



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601H580L0
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบ	: 5,000-20,000 รอบ/นาที
รัศมีการสั่น	: 1.4 องศา

GKF 12V-8 (เครื่องเจาะร่องไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06016B0000
Solo* เครื่องเปล่า : 06016B0002



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601EA10L0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 12V / 2.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 0-13,000 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 6-8 มม., 1/4 นิ้ว

GST 12V-Li (จิ๊กซอไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06015A10L1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601EA10L0
แบตเตอรี่	: 12V
อัตราชัก	: 1,500-2,800 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 14.5 มม.
ระยะตัดเฉียง	: 45° องศา
ตัดไม้/อลูมิเนียม/เหล็ก	: 70/3/3 มม.

12 โวลท์

GHO 12V-20 (กบไฟฟ้าไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06015A7000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A026Y1
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบ	: 0-14,500 รอบ/นาที
หน้ากว้าง	: 0-2 มม.
ปรับความลึกของบึง	: 0-17 มม.

GKS 12V-Li (เลื่อยยางเค้นไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016A10L2



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FA10L1
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบ	: 1,400 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 85 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 26.5 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 17 มม.

GKS 12V-26 (เลื่อยยางเค้นไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06016A1005



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Z1R
แบตเตอรี่ / โหมด	: 12V / 2.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 1,400 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 85 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 26.5 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 17 มม.

GWS 12V-76 (เครื่องตัดไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019F2000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JF2001
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบ	: 0-19,500 รอบ/นาที
แกนล้อตัด	: 76 มม.
ขนาดเกลียวบนแกนเครื่อง	: M5 มม.

12 โวลท์

Pro Pruner (เครื่องตัดกิ่งไม้ไร้สาย)

Set *ชุด Kit+แบตเตอรี่ 1 ก้อน : 06019K10K1
Solo* เครื่องเปล่า : 06019K10L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JK10L0
แบตเตอรี่/โหมด	: 12V/3.0 Ah
น้ำหนักตัวเปล่า	: 0.7 กก.
จำนวนการตัดต่อการชาร์จ 1 ครั้ง	: 4,500 ครั้ง

GUS 12 V-300 (เครื่องตัดแผ่นโลหะไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019B2901



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JB2900
แบตเตอรี่	: 12V
ความสามารถในการตัด PVC	: 300 เมตร
ความเร็วรอบ	: 700 ครั้ง/นาที

GSC 12V- 13 (เครื่องตัดแผ่นโลหะไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601926105



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Z22
แบตเตอรี่	: 12V
อัตราชัก	: 0-700 รอบ/นาที
ตัดโลหะ 400/600/800 (N/mm2)	: 1.3/0.8/0.6 มม.
ตัดอลูมิเนียม	: 2 มม.

GRO 12 V-35 (เครื่องถอนกิ่งประสงค์ไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019C5000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Z1T
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบ	: 5,000-35,000 รอบ/นาที

12 โวลท์

GAS 12V-Li (เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019E3000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JE3081
แบตเตอรี่ / โหมด	: 12V
ความจุ	: 0.35 ลิตร
พื้นที่ผิวของตัวกรอง	: 408 ตร.ซม.
แรงลมสูงสุด	: 15 ลิตร/วินาที
ความดันสูญญากาศ	: 45 มิลลิบาร์

GLI 120 V-Li (ไฟฉายไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06014A10L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601DA10L0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 12V
ความสว่าง	: 300 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน	: 180 นาที/Ah



Pro Pruner เครื่องมือตัดกิ่งไม้ไร้สายรุ่นล่าสุด ตัดได้ถึง 4,500 ครั้งด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว

18 โวลท์

GSB 180-LI (ส่วนกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019F83K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JF83K0
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V/2.0 Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-450/1,700 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก	: 27,000 ครั้ง/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	: 21/54 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 10/35/10 มม.
ขนาดหัวจับตอก	: 13 มม.

GSB 18V-50 (ส่วนกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019H5101

Solo* เครื่องเปล่า : 06019H5182



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JH5100
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V/5.0 Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-460/1,800 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก	: 27,000 ครั้ง/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	: 28/50/50 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 13/35/13 มม.
ขนาดหัวจับตอก	: 13 มม.

GSR 180-LI (ส่วนไขควงไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019F81K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JF81K0
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V/2.0 Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-450/1,700 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก)	: 21/54 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้	: 10/35 มม.
ขนาดหัวจับตอก	: 13 มม.

GSR 18 V-50 (ส่วนไขควงไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019H5001

Solo* เครื่องเปล่า : 06019262B0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JH5000
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V/5.0 Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-460/1,800 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	: 28/50/50 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้	: 13/35 มม.
ขนาดหัวจับตอก	: 13 มม.

18 โวลท์

GSR 18V-60 FC (ส่วนไขควงเปลี่ยนหัว)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G7100



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Z2L
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V/4.0 Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-600/1,900 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก)	: 31/60 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้	: 13/38 มม.
ขนาดหัวจับตอก	: 13 มม.

GDR 180-Li (ไขควงกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G51K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JG51L0
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V/1.5 Ah
ความเร็วรอบ	: 0-2,800 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 160 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก	: 0-3,600 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับตอก	: 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม)

GDR 18V-200 C (ไขควงกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G4100



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Z36
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V/5.0 Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-3,400 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 160 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก	: 0-4,000 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับตอก	: 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม)

GDS 250 (ประแจกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G61K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JG61K0
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V/4.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 2,400 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 250 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก	: 0-3,300 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับตอก	: 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)

18 โวลท์

GDS 18 V-EC 250 (ประแจกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019D81B1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JD8150
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 2,400 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 250 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก	: 0-3,500 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับตอก	: 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)

GDS 18 V-Li HT (ประแจกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019B1300



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JB1300
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 1,900 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 650 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก	: 0-2,100 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับตอก	: 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)

GDS 18V-400 (ประแจกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019K0020



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JK0020
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V/5.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 2,500 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 400 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก	: 0-3,700 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับตอก	: 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)

GDX 18V-200 (ไขควง/ประแจกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019J22L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ2280
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 3,400 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 200 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก	: 0-4,200 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับตอก	: 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม) และ 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)

18 โวลท์

GDX 18V-200C (ไขควง/ประแจกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G4200



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Z34
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V/5.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 3,400 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 200 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก	: 0-4,000 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับตอก	: 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม) และ 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)

GBH 180-Li (ส่วนโรตารีไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06119111K1

Solo* เครื่องเปล่า : 06119111K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J111K0
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V/4.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 0-1,800 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก	: 5,100 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 2 จูล
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 13/30/20 มม.
ขนาดหัวจับตอก	: SDS Plus

GBH 18 V-26 F (ส่วนโรตารีไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0611910000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J10001
แบตเตอรี่	: 18V/6.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 890 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก	: 4,350 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 2.6 จูล
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 13/30/26 มม.
ขนาดหัวจับตอก	: SDS Plus

GBH 18V-26F + GDE 18V-16FC (ส่วนโรตารีไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 0611910004



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J10000
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V/6.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 890 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก	: 4,350 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 2.6 จูล
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 13/30/26 มม.
ขนาดหัวจับตอก	: SDS Plus

18 โวลท์

GWS 180 Li (เครื่องเจียรไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019H90K1
Solo* เครื่องเปล่า : 06019H90K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JH90K0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/4.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 11,000 รอบ/นาที
แกนล้อคใบ	: M10
ขนาดใบ	: 100 มม.

GWS 18 V-10 (เครื่องเจียรไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019J40K1
Solo* เครื่องเปล่า : 06019J40K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ40K0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/4.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 9,000 รอบ/นาที
แกนล้อคใบ	: M10
ขนาดใบ	: 100 มม.

GSA 18V-Li (เลื่อยชักไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 060164J0B1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601F4J0B1
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราชัก	: 0-2,400/2,700 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 28 มม.

GSA 18V-Li (เลื่อยชักไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 060164J0B1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FA50B0
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราชัก	: 0-3,050 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 21 มม.

18 โวลท์

GSA 18V-32 (เลื่อยชักไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016A8108



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A0200N
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราชัก	: 0-2,500 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 32 มม.

GOP 18V-28 (เครื่องถอนเกล็ดสเกลไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06018B6002



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000DR2
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 8,000-20,000 รอบ/นาที
รัศมีการสั่น	: 1.4 องศา

GST 18V-Li B (จิ๊กซอว์ไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06015A6103
Solo* เครื่องเปล่า : 06015A61B0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000YJ5
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V / 5.0 Ah
อัตราชัก	: 0-2,700 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 23 มม.
ระยะตัดเฉียง	: 45° องศา
ตัดไม้/อลูมิเนียม/เหล็ก	: 120/20/8 มม.

GST 18V-Li S (จิ๊กซอว์ไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06015A5104
Solo* เครื่องเปล่า : 06015A51B0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000YJ4
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V / 5.0 Ah
อัตราชัก	: 0-2,700 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 23 มม.
ตัดไม้/อลูมิเนียม/เหล็ก	: 120/20/8 มม.

18 โวลท์

GGS 18V-Li (เครื่องเจียรทรงวงไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019B5300



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JB5300
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 22,000 รอบ/นาที
ขนาดแกนหัวจับหินเจียร	: 6 มม.

GKM 18 V-50 (เลื่อยวงเดือนไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06016B8080



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FB8080
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V / 5.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 4,250 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 136 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 50 มม.

GKS 18 V-57 (เลื่อยวงเดือนไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016A22L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FA22L0
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 3,400 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 165 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 57 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 39 มม.

GKS 18 V-57 G (เลื่อยวงเดือนไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016A2101



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000YR6
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 3,400 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 165 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 57 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 42 มม.

18 โวลท์

GHO 18V-Li (กบไฟฟ้าไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06015A0300



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Y45
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 14,000 รอบ/นาที
หน้ากว้างกบ	: 82 มม.
ปรับความหนาของเศษ	: 0-1.6 มม.
ปรับความลึกของบั้ง	: 0-82 มม.

GSS 18V-Li (เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019D02L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JD02B0
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราการสั่น	: 22,000 ครั้ง/นาที
ระยะการสั่น	: 1.6 มม.
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	: 113x101 มม.
พื้นที่ผิวการขัด	: 114 ซม²

GSS 18V-10 (เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019D02L0
Solo* เครื่องเปล่า +L-Boxx : 06019D0202



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000YW1
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราการสั่น	: 11,000-22,000 ครั้ง/นาที
ระยะการสั่น	: 1.6 มม.
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	: 0-4,000 ครั้ง/นาที
พื้นที่ผิวการขัด	: 113x101 มม.

GSC 18V-16 (เครื่องตัดแผ่นโลหะไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019262B0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601J262B0
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราชัก	: 3,400 ครั้ง/นาที
ตัดโลหะ 400/600/800 (N/mm²)	: 1.6/1.0/0.7 มม.
ตัดอลูมิเนียม	: 2 มม.

18 โวลท์

GCB 18V-Li (เลื่อยสายพานไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06012A0300



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 1607000Y43

แบตเตอรี่ : 18V
ความเร็วรอบ : 162 ม/นาที่
ขนาดใบเลื่อย : 733.0x12.7x0.5 มม.
ความลึกการตัด : 63.5 มม.

GSR 18V-EC TE (ปืนยิงสกรู)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019C8004



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JC8000

แบตเตอรี่ : 18V
ความเร็วรอบ : 4,200 รอบ/นาที่
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 5/25/- นิวตันเมตร
ขนาดหัวจับดอก : 13 มม.

GSR 18V-EC TE (ปืนยิงสกรู)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019C8006



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JC8000

แบตเตอรี่ / โหมด : 18V / 4.0 Ah
ความเร็วรอบ : 4,200 รอบ/นาที่
แรงบิด (เบา/หนัก) : 5/25/- นิวตันเมตร
ขนาดหัวจับดอก : 13 มม.

GAS 18V-1 (เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019C62L0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JC62L0

แบตเตอรี่ : 18V
แรงลมสูงสุด : 10 ลิตร/วินาที
แรงดันสุญญากาศสูงสุด : 60 mbar
พื้นที่การกรอง : 55 ตร.ซม.

18 โวลท์

GAS 18 V-10 (เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019C6300



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JC6300

แบตเตอรี่ : 18V
แรงลมสูงสุด : 34 ลิตร/วินาที
แรงดันสุญญากาศสูงสุด : 115 mbar
พื้นที่การกรอง : 2,375 ตร.ซม.

GBL 18V-120 (เครื่องเป่าลมไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019F51L0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JF51L0

แบตเตอรี่ : 18V
ความเร็วลม : 75 m/s
แรงลมสูงสุด : 120 m³/h
ความเร็วรอบ : 17,000 รอบ/นาที่
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) : 1.1 กก.

GCG 18 V-600 (ปืนกาไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019C4001



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 1607000Z5K

แบตเตอรี่ : 18V
แรงดัน : 3.5 กิโลนิวตัน
อัตราการป้อน : 8 มม/วินาที

GLI 180-Li (ไฟตั้งไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06014A11L0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601DA11L0

แบตเตอรี่ : 18V
ความสว่าง : 300 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน : 300 นาที/Ah

18 โวลท์

GLI 18V VariLED (ไฟตั้งไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601443400



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601D43401

แบตเตอรี่ : 18V
ความสว่าง : 420 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน : 300 นาที/Ah

GLI 18 V-1200 C (ไฟตั้งไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601446700



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601D46500

แบตเตอรี่ : 18V
ความสว่าง : 1,900 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน : 100 นาที/Ah
ระบบป้องกันมาตรฐาน : IP 64

GLI 18V-1900C (ไฟตั้งไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06014464B0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601D46500

แบตเตอรี่ : 18V
ความสว่าง : 1,900 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน : 100 นาที/Ah
ระบบป้องกันมาตรฐาน : IP 64

GLI 18 V-2200 C (ไฟตั้งไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601446501



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601D46501

แบตเตอรี่ : 18V
ความสว่าง : 2,200 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน : 100 นาที/Ah
ระบบป้องกันมาตรฐาน : IP 64

Attachment

GAA 18 V-24

Solo* เครื่องเปล่า : 1600A00J61




ข้อมูลเทคนิค

แรงดันไฟชาร์จแบตเตอรี่ : 18V
น้ำหนัก : 125 กรัม

GCY 42 (โมดูลBluetooth)

Solo* เครื่องเปล่า : 1600A01L2W



ข้อมูลเทคนิค

เทคโนโลยี : Bluetooth Low Energy

MA 55 (แม่กลึงขึ้นป็นยิงสกรู)

Solo* เครื่องเปล่า : 1600Z0000Y



ข้อมูลเทคนิค

เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู : 5 มม.
น้ำหนัก : 0.36 กก.

HOLSTER (ที่เก็บอุปกรณ์)

Solo* เครื่องเปล่า : 1600A009CN



ข้อมูลเทคนิค