

Corded and Cordless LED Worklight		Li-ion Ah					
		5.0	4.0	3.0	2.0	1.5	
DML805	14.4V 18V AC						
		ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ 214 x 261 x 328 มม. (8-3/8" x 10-1/4" x 12-7/8") 2.3 กก. (5.2 ปอนด์) รวมแบตเตอรี่ BL1415 2.6 กก. (5.8 ปอนด์) รวมแบตเตอรี่ BL1850					

LED Flashlight		Li-ion Ah					
		5.0	4.0	3.0	2.0	1.5	
DML801	14.4V 18V						
		ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง) ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ 9-3.0Ah, 4-1.3Ah 380 x 79 x 116 มม. (15" x 9-11/16" x 4-9/16") 0.68 กก. (1.5 ปอนด์)					
		ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง) : ความสว่างสูง (ไฟ LED 12 หลอด), ขนาด : เมื่อไม่พับ					

LED Flashlight		Li-ion Ah					
		5.0	4.0	3.0	2.0	1.5	
DML802	14.4V 18V						
		ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง) ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ 13-3.0Ah, 6-1.3Ah 272 x 79 x 116 มม. (10-3/4" x 3-1/8" x 4-9/16") 0.65 กก. (1.5 ปอนด์)					
		ความยาว (L) : 256 มม. (10-1/8") เมื่อใช้แบตเตอรี่รุ่น BL1815 (1.3Ah), 272 มม. (10-3/4") เมื่อใช้แบตเตอรี่รุ่น BL1830 (3.0Ah) ความสูง (H) : 116 มม. (4-9/16") เมื่อใช้แบตเตอรี่รุ่น BL1815 หรือ BL1830					

Cordless LED Flashlight		Li-ion Ah					
		5.0	4.0	3.0	2.0	1.5	
DML806	14.4V 18V						
		ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง) ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ ไฟหลัก : 20LEDs-11.5(5.0Ah), 10LEDs-21.0(5.0Ah), ไฟรอง : 1 x 1W LED-51.0(5.0Ah) 365 x 78 x 119 มม. (14-3/8" x 3-1/16" x 4-11/16") 0.69 กก. (1.5 ปอนด์)					
		ความยาว (เมื่อหด), ความยาวรวม (เมื่อขูดอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง), แบตเตอรี่แต่ละแท่งสามารถถอดแยกได้					



ไฟฉาย LED
DML805

รองรับทั้ง
AC
และ
DC

18V
LITHIUM-ION



Cordless Others

LXT
LITHIUM-ION



ใช้งานต่อเนื่อง

ค่า	5.0 ชั่วโมง	7.0 ชั่วโมง	10 ชั่วโมง	13 ชั่วโมง	17 ชั่วโมง
สูง	2.5 ชั่วโมง	3.5 ชั่วโมง	5.0 ชั่วโมง	6.5 ชั่วโมง	8.5 ชั่วโมง
ระยะเวลาการชาร์จ	15 นาที	24 นาที	22 นาที	36 นาที	45 นาที
DC18RC					



ไฟฉาย LED แบบนิสลายและไร้สาย

DML805 AC หรือ 18V



ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) 214x261x328 มม.
(8-3/8x10-1/4x12-7/8")
น้ำหนักสุทธิ* 2.3 กก. (5.2 ปอนด์) รวมแบตเตอรี่ BL1415
2.6 กก. (5.8 ปอนด์) รวมแบตเตอรี่ BL1850

* น้ำหนักตามข้อบังคับของ EPTA 01/2003

รายการอุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือพื้นที่

Cordless LED Flashlight		Li-ion Ah				
DML807		5.0	4.0	3.0	2.0	1.5

NEW XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง) 14.4V 18V

ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ

ไฟหลัก : 20LEDs-11 (BL1850B), 10LEDs-23 (BL1850B)
ไฟรอง : 1 x 2W LED-36 (BL1850B)
414 x 79 x 155 มม.
(16-1/4" x 3-1/8" x 6-1/8")
0.72 กก. (1.6 ปอนด์)

ความยาว (เมื่อหดสุด), ความยาวรวม (เมื่อขุดอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง), แบตเตอรี่และแกนขั้วสามารถถอดแยกได้

Rechargeable Flashlight		Li-ion Ah				
DML185		5.0	4.0	3.0	2.0	1.5

ใช้งานต่อเนื่อง (นาที) 14.4V 18V

ความยาวรวม น้ำหนักสุทธิ

260-3.0Ah
284 มม. (11-1/8")
0.74 กก. (1.63 ปอนด์)

LED Flashlight		Li-ion Ah				
DML803		5.0	4.0	3.0	2.0	1.5

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง) 14.4V 18V

ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ

24(16)-3.0Ah, 11(7)-1.3Ah (ต่ำ(สูง))
133 x 81 x 72 มม.
(5-1/4" x 3-3/16" x 2-13/16")
0.58 กก. (1.3 ปอนด์)

LED Flashlight		Li-ion Ah				
DML186		5.0	4.0	3.0	2.0	1.5

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง) 18V

ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ

50-3.0Ah
151 x 81 x 61 มม.
(5-7/8" x 3-3/16" x 2-3/8")
0.54 กก. (1.18 ปอนด์)

ความสูง (H) : 61 มม. (2-3/8") เมื่อใช้แบตเตอรี่รุ่น BL1815 (1.3Ah), 78 มม. (3-1/16") เมื่อใช้แบตเตอรี่รุ่น BL1830 (3.0Ah)

Cordless Fan		Li-ion		Ah				
		5.0	4.0	3.0	2.0	1.5		
DCF300	14.4V 18V	ใช้งานต่อเนื่อง (เกท)		สูง : 55-3.0Ah, 25-1.3Ah กลาง : 90-3.0Ah, 40-1.3Ah ต่ำ : 180-3.0Ah, 80-1.3Ah 315 x 480 x 600 มม. (12-3/8" x 18-7/8" x 23-5/8") 4.4 กก. (9.7 ปอนด์)				
		ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ						

Cordless Fan		Li-ion		Ah				
		5.0	4.0	3.0	2.0	1.5		
DCF201	14.4V 18V	ใช้งานต่อเนื่อง (เกท)		สูง : 100-3.0Ah, 45-1.3Ah ต่ำ : 200-3.0Ah, 90-1.3Ah 263 x 330 x 523 มม. (10-3/8" x 13" x 20-5/8") 2.4 กก. (5.2 ปอนด์)				
		ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ						

Cordless Helmet Fan		Li-ion		Ah				
		5.0	4.0	3.0	2.0	1.5		
DCF050	14.4V 18V	ปริมาณลมเข้า		สูง : 0.20 ลบ.ม./เกท ต่ำ : 0.14 ลบ.ม./เกท				
		ความเร็วลม		สูง : 7.5 เมตร/วินาที ต่ำ : 5.0 เมตร/วินาที				
		ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)		สูง : 10-3.0Ah, 4-1.3Ah ต่ำ : 20-3.0Ah, 9-1.3Ah				
		ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ		141 x 74 x 88 มม. (5-9/16" x 2-15/16" x 3-1/2") 0.57 กก. (1.3 ปอนด์)				
		ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) : ส่วนพิเศษ / 113 x 72 x 36 มม. (4-7/16" x 2-13/16" x 1-7/16")						

Cordless Heated Jacket		Li-ion		Ah				
		5.0	4.0	3.0	2.0	1.5		
DCJ200	14.4V 18V	ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)		สูง : 5 กลาง : 9.5 ต่ำ : 17				
		ค่าความร้อน		สูง : 8W กลาง : 4.5W ต่ำ : 2.3W S, M, L, XL, 2XL, 3XL 1.5 กก. (3.3 ปอนด์)				
		ขนาด น้ำหนักสุทธิ						



Fan Jacket
DFJ201

HEATED JACKET
DCJ200 / CJ100D

HEATED VEST
DCV200 / CV100D



แบบแขนสั้น



แขนเสื้อแบบกอด
ออกได้



ช่องใส่แบตเตอรี่ไม่เสียด้านหลังฝังซ้ายล่าง

■ ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม (ชั่วโมง)

	DFJ201	DCJ200	CJ100D	DCV200	CV100D
แบตเตอรี่	BL1850B	BL1830B	BL1013	BL1850B	BL1013
แท่นชาร์จ					
สูง	12	5.0	1.5	8	1.5
กลาง	21	9.5	2.5	16	2.5
ต่ำ	29	17.0	4.5	28	4.5



Cordless Fan Jacket

DFJ201

18V

Li-ion

Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NEW



ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)

สูง : 12

กลาง : 21

ต่ำ : 29

ขนาด

M, L, XL, 2XL, 3XL

น้ำหนักสุทธิ

660 กรัม

แบตเตอรี่และแท่นชาร์จสามารถซื้อแยกได้



Cordless Screwdriver

6723D

4.8V

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 220

แรงบิดสูงสุด (torque)

4.5 นิวตันเมตร (40 นิวตัน)

ขนาด

292 x 49 x 60 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง)

(11-1/2" x 1-15/16" x 2-3/8")

น้ำหนักสุทธิ

0.42 กก. (0.93 ปอนด์)



Multi Tool

TM3010C

320W
motor

459



กำลังไฟฟ้าที่ใช้

320W

ความเร็วช่วงชัก (spm)

6,000-20,000

ขนาด

283 x 68 x 87 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง)

(11-1/8" x 2-11/16" x 3-7/16")

น้ำหนักสุทธิ

1.6 กก. (3.7 ปอนด์)

ขนาดสายไฟ

2.5 ม. (8.2 ฟุต)



Multi Tool

TM3000C

320W
motor

459



กำลังไฟฟ้าที่ใช้

320W

ความเร็วช่วงชัก (spm)

6,000-20,000

ขนาด

275 x 64 x 92 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง)

(10-7/8" x 2-1/2" x 3-5/8")

น้ำหนักสุทธิ

1.4 กก. (3.2 ปอนด์)





เครื่องมืออเนกประสงค์ TM3010C

เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

ระบบก้านล็อกช่วยให้ติดตั้งและเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็ว



ใช้กับอุปกรณ์เสริม OIS
(Oscillating Interface System)
ทั้งหมด



ตัดผนังเบา



ปรับองศาได้หลายระดับ
ปรับได้ 360° ช่วยให้ผู้ใช้งาน
ตั้งตำแหน่งได้ 12 มุม
(ครึ่งละ 30°) เพื่อทำงานได้
คล่องตัวยิ่งขึ้นในสถานที่แคบ



ตัดกระดานทรายหรือขัดเงาวัสดุได้หลากหลาย



ตัดโลหะแบบเรียบ



อุปกรณ์เสริมสำหรับ
เครื่องมืออเนกประสงค์



เซาะร่องกระเบื้อง

เครื่องมืออเนกประสงค์

TM3010C

459 บาท



- ถนอม 2 ชิ้น
- ปรับได้หลายสปีด
- อัตราความเร็วสม่ำเสมอ
- ระบบ Soft Start
- ระบบเก็บฝุ่น

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	320W
ความเร็วช่วงชัก (spm)	6,000-20,000
ขนาด	283x68x87 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/8 x 2-11/16 x 3-7/16")
น้ำหนักสุทธิ*	1.6 กก. (3.7 ปอนด์)
ขนาดสายไฟ	2.5 เมตร (8.2 ฟุต)

อุปกรณ์มาตรฐาน:
อุปกรณ์เสริมเครื่องมืออเนกประสงค์

* น้ำหนักตามข้อกำหนด EPTA 01/2003

รายการอุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือพื้นที่



COMBO KIT

DK1151

710W
motor
85A



* HP1630

720W
motor
459/460

* GA4030

* พร้อมอุปกรณ์เสริม



Hammer Drill

HP1630 16mm (5/8")

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 710W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-3,200



Angle Grinder

GA4030 100mm (4")

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 720W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 11,000



COMBO KIT

DK1186

450W
motor
64A



* 6412

450W
motor
64A

* 4327

* พร้อมอุปกรณ์เสริม



Drill

6412 10mm (3/8")

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 450W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-3,400



Jig Saw

4327

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 450W
ความเร็วช่วงชัก (spm) 500-3,100



COMBO KIT

DK1190

780W
motor
325



* HR2470F

710W
motor
325

* 9553BX

* พร้อมอุปกรณ์เสริม



Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

HR2470F 24mm (15/16")

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 780W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-1,100



Angle Grinder

9553BX 100mm (4")

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 710W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 11,000



Accessories

Drilling / Fastening

A Driver Drill, Hammer Driver Drill

Driver bit

Drill bit for 1/4"Hex shank

Drill bit for straight shank

Hole saw & BiM hole saw

Wool bonnet

Rubber pad assembly

Foam polishing pad

Masonry bit with straight shank
(Tungsten carbide-tipped bit)

Driver Drill

Hammer Driver Drill

B Impact Driver, 4 Mode Impact Driver

Driver bit

Drill bit with 1/4"Hex shank

Drill bit with straight shank

Drill chuck assembly

Masonry Bit with 1/4"Hex shank

Impact Driver

4 Mode Impact Driver

C Angle Impact Driver, Impact Wrench

Driver bit

Straight head

Socket & Ratchet head adapter

Ratchet head

Socket

Socket adapter

D Impact Wrench

Socket

Socket

Extension bar

Universal joint

Driver bit

Bit adapter assembly

E Screwdriver, Auto Feed Screwdriver

Magnetic bit holder

Phillips bit & Phillips insert bit

Extension handle

Drywall screw strip

Impact Drilling / Demolition

F Combination Hammer

SDS Plus bit

Tool for SDS-Plus (Demolition)

For 3mode Models only

Drill bit with straight shank

Hole saw

BiM hole saw

Drill chuck assembly

G Cutter

Diamond wheel

H Straight Shear, Metal Shear

Shear blade & Center blade

I Recipro Saw

Recipro saw blade

Grinding / Sanding

J Angle Grinder

Flex. grinding wheel
(For Model 9500D)

Depressed center wheel

Diamond wheel

K Die Grinder

Wheel point

L Multi Tool

Multi Tool Accessories

Sawing

M Circular Saw, Slide Compound Miter Saw

Saw blade

N Jig Saw, Recipro Saw, Band Saw

Jig saw blade, Other Accessories

Planing / Routing

O Planer

Planer blade

OPE

Dust Extraction

Others